

JAPI-putki

PP-suojakuorellinen PE-paineputki

Vesijohtojen asentaminen suuntaporaamalla ja saneeraaminen pitkä- tai pakkosujuttamalla ovat usein nopeita ja taloudellisia ratkaisuja. Putken vetämisessä on kuitenkin riskinsä. Putken vaurioituminen (naarmuuntuminen) alentaa sen teknistä käyttöikää.

JAPI-putki on kehitetty vastaamaan haasteeseen. Putkessa on paksu PP-suojakuori, joka estää virtausputken vaurioitumisen asennuksen aikana.



JAPI-putki = 'Jacketed PE-pipe'

Tuote	<ul style="list-style-type: none">• PE100 –virtausputki• PP –suojakuori• Sininen tai punaruskea pintakerros, muut värit tilauksesta.
Halkaisijat	<ul style="list-style-type: none">• Kelatavarana 32-180 mm• Salkoina 75-750 mm• SDR17 – SDR7,4
Suojakuori	<ul style="list-style-type: none">• PP-suojakuori halkaisijassa 32 mm on 1,4 mm paksu ja se paksuneee asteittain putken halkaisijan kasvaessa. Kaikissa 355 mm ja sitä suuremmissa halkaisijoissa suojakuori on 5,0 mm paksu.
Materiaalit	<ul style="list-style-type: none">• Virtausputki: PE100RC+• Suojakuori: Polypropeeni (PP-HM)
Liittäminen	<ul style="list-style-type: none">• Salkotavara toimitetaan siten, että putken päät ovat hitsausvalmiit• Kelatavara liitetään sähkömuhveilla.
Hitsaus	<ul style="list-style-type: none">• Hitsataan kuten tavallinen PE100 –putki• Hitsauslaitteen tulee sopia putken ulkohalkaisijaan. Sujutek auttaa teknisissä kysymyksissä.• Suojakuori poistetaan hitsausalueelta.
Toimituspituudet	<ul style="list-style-type: none">• Kelatavara toimitetaan halutun pituisena kelan koko ja paino huomioiden• Salkotavara 6 tai 12 m pituisina tai tarpeen mukaan kuitenkin alle 20 m pituisina.
Edut	<ul style="list-style-type: none">• Voidaan käyttää NoDig-asennuksissa• Toimitus kelatavarana 180 mm asti• Suojakuori poistamalla voidaan tehdä liitostöitä myöhemminkin.
Valmistaja	<ul style="list-style-type: none">• Hallingplast AS, Norja (www.hallingplast.com)